



1:1 Vorlage auf Seite 2

## TIPPS FÜR EINE FEHLERFREIE GESTALTUNG:

### Allgemein

Ihre Grafik sollte bis zum Rand der gesamten Grafikfläche angelegt sein, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

### Auflösung

Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte verwenden Sie Hochauflösende Bilder!

### Farbe

Liefern Sie Ihre Druckdaten im CMYK Farbmodus, damit es zu keiner Abweichung der Farben kommt.

### Dateiformat


Ihr Dokument muss im PDF X4-Format abgespeichert werden.

### Seiten

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei.

 **Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):**  
810 x 2130 mm

 **Endformat der Grafik nach Anfertigung:**  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

 **Sichtbarer Bereich:**  
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente nur in dieser Zone, damit kein Element verdeckt wird.



## Hissflagge | 800 x 2000 mm | Hochformat mit Ausleger 30 mm Hohlraum | einseitig bedruckt 4/0-farbig, beidseitig bedruckt

- Diese Formatvorlage darf nicht geändert werden, löschen Sie nur die Hilfslinien vor Erstellung der Druckdaten.
- Unsere Empfehlung für ein sattes schwarz: C:40% / M:20% / Y:20% / K:100% für ein kälteres/blauerer schwarz erhöhen Sie den Cyan-Anteil. Für ein wärmeres schwarz fügen Sie mehr Magenta und Yellow hin zu.
- Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriften in Vektoren/Pfade/Kurven um.
- Vermeiden Sie, Bilder durch nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen künstlich zu vergrößern. Dies kann zu Qualitätsverlusten im Druck führen. (Bilder einbetten)
- Ein zu geringer Farbauftrag führt im Druck dazu, dass die Farbe auf dem Druckprodukt je nach Druckverfahren und Bedruckstoff kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Deshalb empfehlen wir einen minimalen Farbauftrag von ca. 3 bis 5 % pro Farbkanal, wobei sich eine Farbe auch aus einem einzelnen Farbkanal zusammensetzen kann (z. B. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Schwarz).
- Wir prüfen Ihre Druckdaten weder auf Rechtschreib- noch auf Gestaltungsfehler. Bitte prüfen Sie Ihre Druckdaten vor dem Hochladen.
- Um Pixelfehler und eine nicht ausreichende Auflösung zu vermeiden, prüfen Sie Ihr Druck-PDF in der 100% Ansicht (Zoomfaktor/ Lupe: 100%) diese Ansicht zeigt die originale Druckgröße und die Auflösung Ihres Druckprodukts.

**Sicherheitsabstand: 100 mm**  
Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zur Unterkante des Hohlraums verhindert ungewünschten Anschnitt während der Produktion

**Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):**  
810 x 2130 mm

In diesem Format enthalten sind 5 mm Beschnitt umlaufend des Endformats und 120 mm für den Hohlraum mit 30mm Durchmesser des Auslegers

**Endformat der Grafik nach Anfertigung:**  
800 x 2000 mm  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt

**Sicherheitsabstand:**  
20 mm (auf allen Seiten)  
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert ungewünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.